

QUINTIN CERTIFICATIONS, notified body identified under number 2927, awards the EU TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE

QUINTIN CERTIFICATIONS, organisme notifié identifié sous le numéro 2927, attribue l'Attestation d'examen UE de type

N° 2927/3944/160/10/25/0088

This certificate cancels and replaces the one edited the 17/10/2025 under number 2927/4156/160/10/25/0088
La présente attestation annule et remplace celle établie le 17/10/2025 sous le numéro 2927/4156/160/10/25/0088.

The following PPE type complies with the applicable essential health and safety requirements
Le type de l'EPI suivant est conforme aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables

PPE <i>EPI</i>	Category III – PPE against fall from height <i>Catégorie III – EPI contre les chutes de hauteur</i>
TYPE <i>Type</i>	Energy absorber <i>Absorbeur d'énergie</i>
Technical referential <i>Référentiel technique</i>	EN 355:2002 <i>Equipment also tested according to the relevant requirements of the European Coordination sheets PPE-R 11.063 [version2] and PPE-R 11.153 [version1]. Equipement également testé selon les exigences applicables des fiches de coordination Européenne PPE-R 11.063 [version2] et PPE-R 11.153 [version1]</i>
Trademark : <i>Marque commerciale</i>	Height Safe 360 (Pty) Ltd <i>Modèle :</i> Energy Absorber that integrates a Fixed Double Leg Lanyard, 1 m Energy Absorber that integrates a Fixed Double Leg Lanyard, 1,85 m
Reference : <i>Référence</i>	HL3-008: 1m and HL3-006: 1,85m
Manufacturer: <i>Fabricant</i>	Height Safe 360 (Pty) Ltd - Plot 68, No 9 Bart st, Laezonia - Centurion Pretoria - South Africa

Description : Energy absorber with polyester tear webbing, width 45 mm, and polyesters webbing width 50 mm protected by heat shrink with 2 integrated lanyards in polyester width 35 mm with loops at extremity and integrated scaffold hook ref HC3/002. At the extremity of the energy absorber a removable quick link ref HC4/002 Available overall length 1.00 m or 1.85 m which can be used with additional lanyard up to 2m length, vertical use only with maximum rated load of 100kg

Absorbeur d'énergie à sangle à déchirement en polyester, largeur 45mm, et sangle polyesters largeur 50 mm protégée par une gaine thermo rétractable avec 2 longues intégrées en polyester largeur 35 mm avec boucles à une extrémité à l'extrémité et connecteur intégré ref HC3/002. A l'extrémité côté absorbeur d'énergie un maillon rapide référence HC4/002. Longueur totale disponible 1,00 m ou 1,85 m qui peut être utilisé avec une longe supplémentaire jusqu'à 2 m de longueur, utilisation verticale uniquement avec une charge nominale maximale de 100 kg

Detailed description in EU type examination report : RQC2025-154-1.
Description détaillée dans le rapport d'examen UE de type




Date of issue (day/month/year): 17/10/2025
Date de délivrance (jour/mois/année)

Date of renewal (day/month/year): 1st édition
Date de renouvellement (jour/mois/année) 1^{ère} édition

Date of expiry (day/month/year): 16/10/2030
Date d'expiration (jour/mois/année)

The Head of QUINTIN CERTIFICATIONS
Le gérant de QUINTIN CERTIFICATION
Signature : 28/03/2026



G. QUINTIN
Validation électronique

For category III PPE, the certificate shall only be used in conjunction with one of the conformity assessment procedures referred in point c) of Article 19
Pour les EPI de catégorie III, l'attestation ne doit être utilisée qu'en liaison avec l'une des procédures d'évaluation de la conformité visées à l'article 19, point c).
The manufacturer shall inform the notified body of all modifications to the approved type and of all modifications of the technical documentation that may affect the conformity of the PPE with the applicable essential health and safety requirements or the conditions for validity of that certificate (article 7.2 – annex V)
Le fabricant informe l'organisme notifié de toutes les modifications du type approuvé et de toutes les modifications de la documentation technique qui peuvent remettre en cause la conformité de l'EPI aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables ou les conditions de validité de cette attestation (article 7.2 – annexe V)
QUINTIN CERTIFICATIONS does not allow partial reproduction of this document and reproduction of the COFRAC logo. The full reproduction of this document is the only one allowed
QUINTIN CERTIFICATIONS n'autorise pas la reproduction partielle de ce document et la reproduction du logo Cofrac. La reproduction intégrale de ce document est seule autorisée